Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)

Declaration of Design and Performance (DDP) 17.07.2012



EBL-GS-DB - Stand 01.11.2010 - V4

Gleitsegel - Paraglider

Musterprüfung / Type testing EAPR-GS-7524/12

Gerätemuster / Test sample Pioneer L

Musterprüfinhaber / Type Testing Holder Fly market GmbH & Co. KG

Am Schönebach 3 87637 Eisenberg Deutschland

	Deutschland							
Datum der Musterprüfbescheinigung / Date of type testing certification				13.02.2012				
Art der Prüfung / Type of testing		vereinfacht						
Bezug / reference				7502				
Nachgewiesene Normen und Verfahren				LTF 91/09 & EN 926				
Certified standards and procedures								
Gerätegewicht ohne Packsack / System weight without bag - kg				7,0 kg				
Zulässiges min. Anhängelast / Allowable min. payload		90 kg						
Zulässiges max. Anhängelast / Allowable max. payload						115 kg		
Anzahl der Sitze / Number of seats				1				
Klassifizierung / Classification		Α						
Fußbeschleuniger / Foot accelerater		ja / yes						
Trimmer (von Hand zu bedienen) / Trim device (hand operated)				nein / no				
Schulungstauglich (Herstellerangabe) / suitable for training			ja / yes					
Verwendung von Faltleinen zur Flugerprobung/Foldingline		keine / none						
Tragegurtlängen mm/ Riser lenght mm	Α	A2	В	С	D	Е		
Offen-normal / open-normal	520	52	520	520	0	0		
Beschleunigt / Accelerated	350	35	370	520	0	0		
Geschlossen / closed	0	(0	0	0	0		

Leinenlängen / line length: mm

Lemen	ängen / line ler	igiri. Iriiri					
	А	В	С	D	E	Br	
1	7225	7160	7315	7445		8070	
2	7140	7075	7225	7365		7875	
3	7120	7050	7205	7340		7740	
4	7160	7095	7245	7370		7675	
5	7100	7040	7170	7290		7570	
6	7020	6965	7090	7190		7380	
7	6980	6920	7030	7115		7365	
8	6995	6935	7020	7085		7230	
9	6855	6805	6840			7165	
10	6685	6650	6675			7230	
11	6475	6460	6465			7180	
12	6290					7100	
13	6200	6180	6245			7070	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Art der Messung / Kind of measuring					Fangleinen ohne Tragegurt und Schäkel bis Untersegel unter 50N Zuglast / Lines without riser and links up to lower surface undertension load 50N		
Besonde	erheiten / particu	larities			keine - none		
Betriebs	anweisung in de	r Fassung vom /	dated	Version 1.0 Stand	16.01.2012		

Bad Grönenbach, 16.07.2012

Nachprüffristen / Periodical checks

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig This explanation was provided electronically and is valid without signature 24 Monate / 24 month